



GLAS & KONSTRUKTION



Für individuelle Badwelten

Edles Design und raffinierte Technik


Das Duschsystem Marini Comfort beeindruckt durch zeitloses Design und intelligente Technik. Der Hebe-Senk-Mechanismus der Messingbeschläge hebt die Türen beim Öffnen um einige Millimeter an. Dadurch werden die Dichtungen geschont und die Schwerkraft sorgt für die automatische Schließbewegung der Tür. Im geschlossenen Zustand versiegeln die Dichtungen die Tür wieder sicher auf dem Boden. Mit Hilfe eines stabilen Wandanschlussprofils können Bautoleranzen von +/- 8mm ausgeglichen werden.




EINFACHE PFLEGE - SEMCO DROP

Die Glaselemente können zusätzlich mit der Oberflächenbeschichtung Semco Drop ausgeführt werden. Mit Semco Drop ausgestattete Gläser sind besonders leicht zu reinigen, da die Beschichtung das Abperlen der Wassertropfen unterstützt. Schmutz und Kalkablagerungen werden erheblich reduziert.


Es sind viele unterschiedliche Standardaufbauten lieferbar. Feststehende Elemente können wahlweise mit Winkeln (W) oder Profilen (P) gehalten werden (Abbildungen zeigen Winkelausführungen).




Marini Typ 100
(Comfort/Swing/Easy)



Marini Typ 260 W
(Comfort/Swing)




Marini Typ 265 W
(Comfort/Swing)



Marini Typ 233 W
(Comfort)


Türsystem mit elegantem Schwung

Öffnen in jede Richtung! Die frei wählbare Türöffnung nach innen und außen ist das herausragende Merkmal des Duschsystems Marini Swing. Die über den üblichen 90° Öffnungswinkel hinaus bewegbaren Pendeltürbeschläge überzeugen durch ihr klares, eckiges Design. Auch bei Semco Swing können Bautoleranzen durch das Wandanschlussprofil ausgeglichen werden. Mit seinem flächenbündigen Beschlag ermöglicht Marini Swing eine einfache und absolut hygienische Reinigung der Glasoberflächen und Metallteile.




VORTEILE MIT MARINI SWING


- Hochwertige Optik und lange Lebensdauer
- Beidseitiges Öffnen möglich
- Gestalterische Freiheit bei Abmessungen und Einbausituationen
- Durchgehende Wandanschlussprofile sorgen beim Duschsystem für einen sicheren Sitz der Festteile und perfekte Dichtung.




Marini Typ 105 W
(Swing)




Marini Typ 120 W
(Swing)




Marini Typ 131 W
(Comfort/Swing/Easy)



Marini Typ 200 W
(Comfort/Swing/Easy)



Marini Typ 220 W
(Comfort/Swing/Easy)



Marini Typ 530 W
(Swing)

MARINI | Easy


Unkompliziert und flexibel

Glas im Bad erweitert den Raum und schafft klare Eleganz. Wer nach einer preiswerten Alternative sucht aber keine Kompromisse bei Qualität und Design eingehen will, der findet mit Marini Easy die ideale Lösung. Marini Easy bietet fast grenzenlose Flexibilität bei Einbau- und Konstruktionssituationen. Die Montage des Marini Duschsystems kann bei der Anbindung der Festteile mit Hilfe von Winkeln oder über durchgehende Profile erfolgen.




OPTIK OHNE KOMPROMISSE


Auch bei der Optik werden bei Marini Easy keine Abstriche gemacht. Das Glas steht im Vordergrund und Winkel und Bänder passen sich in eleganter Chrom-Optik (matt oder glänzend) ihren Wünschen an. Glasstärken von 6mm, 8mm und 10mm sind möglich.




Marini Typ 230 W
(Comfort/Swing/Easy)




Marini Typ 231 W
(Comfort/Swing/Easy)




Marini Typ 250 W
(Comfort/Swing/Easy)



Marini Typ 255 W
(Comfort/Swing/Easy)



Marini Typ 110 W
(Comfort/Swing/Easy)



Marini Typ 130 W
(Comfort/Swing/Easy)

Technische Daten		STANDARD
Glasdicke (mm)	Feststehende Elemente (Comfort/Swing/Easy)	8
	Plane Türgläser (Comfort/Easy)	8
	Plane Türgläser (Swing/Easy)	6
	Gebogene Türgläser(Comfort/Swing)	6
Max. Türgewicht (kg)	Comfort	40
	Swing	30
	Easy	50
Höhe gebogene Gläser (mm) <small>(Systemhöhe Dusche)</small> <small>(RW = Radius Duschwanne)</small>	Type 260 – RW 500	2000
	Type 260 – RW 550	2000
	Type 265 – RW 500	2000
	Type 265 – RW 550	2000
Verstellmöglichkeit (mm) <small>(+ Verstellung zum Knopf - Verstellung zur Wand)</small>	Band G/W	± 1
	Band G/G 180°	± 1
	Band G/G 135°	± 1
	Winkel G/W	± 1
	Winkel G/G	± 1
	Winkel Bracket G/W (Swing)	± 1
Verwendete Beschlagtechnik	Einseitig öffnende Beschläge mit Hebesenkmechanismus und Senkbohrungen (Comfort)	
Bemerkungen	Beidseitig öffnende Beschläge mit Senkbohrung (Swing)	
	Beschläge DIN R und DIN L verfügbar (Comfort)	
Materialien	Beschläge Profile	Messing Leichtmetall
Verfügbare Türsysteme	Typ 100 - Typ 131: Tür an Wand (Comfort/Swing/Easy) Typ 200 - Typ 265: Tür an feststehendem Element (Comfort/Swing/Easy) Typ 233 (Comfort) Typ 105, 110P, 120 : Tür an Wand (Swing) Typ 530 : Tür an feststehendem Element (Swing)	
Verfügbare Anwendungen	Nischendusche Eckdusche Runddusche Fünfeckdusche Eckdusche in Verbindung mit Badewanne U-Kabine = 3 Seiten aus Glas (Tür und 2 Seitenteile; nur Comfort und Easy)	
Verfügbare Oberflächen	Beschichtet RAL 9016 Chrom glänzend Velour verchromt Weitere Oberflächen auf Anfrage	



Mit bundesweit mehr als 20 Standorten in drei Regionen ist Sencoglas einer der führenden Komplettanbieter für Glas in der Architektur. Die Standorte der einzelnen Regionen sind mit unserer Anwendungstechnik und Produktentwicklung eng vernetzt. So erreichen wir gemeinsam mit Ihnen die optimale Lösung für jede Anforderung. Versprochen.



Ihr SEMCO Partner