



**CE-Kennzeichnung von Einscheiben-Sicherheitsglas - DIN EN 12150-2**  
**Leistungs-/Konformitätserklärung**  
**Semco Dur Mastercarré (weiss)**



**Semcoglas Holding GmbH**

Langebrügger Str. 10, D-26655 Westerstede  
Tel.: +49 (0)4488 840-0, Fax: +49 (0)4488 840-401  
<http://www.semco Glas.com/service/leistungserklaerungen-baupvo.html>

**LE-/DoP-Nr.** | 1-0-0-511 | | 1-0-0-513 | 1-0-0-514 | 1-0-0-515 |

Wir erklären die Konformität der Leistungsmerkmale des Therm. vorgesp. Einscheiben-Sicherheitsglases zur Verwendung in Gebäuden und Bauten gemäß DIN EN 12150-2 wie folgt:

| <b>Wesentliche Merkmale, Typprüfung System 3 durch notifizierte Stellen 0432, 1343, 1513</b> | <b>4 mm</b>          | <b>6 mm</b> | <b>8 mm</b> | <b>10 mm</b> |     |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|-----|
| Feuerwiderstand (DIN EN 13501-2)   | NPD                  | NPD         | NPD         | NPD          |     |
| Brandverhalten (DIN EN 13501-1)  | A1                   | A1          | A1          | A1           |     |
| Beanspruchung durch Feuer (DIN EN 13501-5)   | NPD                  | NPD         | NPD         | NPD          |     |
| Durchschusshemmung (DIN EN 1063)   | NPD                  | NPD         | NPD         | NPD          |     |
| Sprengwirkungshemmung (DIN EN 13541)   | NPD                  | NPD         | NPD         | NPD          |     |
| Einbruchhemmung (DIN EN 356)   | NPD                  | NPD         | NPD         | NPD          |     |
| Pendelschlagwiderstand (DIN EN 12600)  | NPD                  | NPD         | NPD         | NPD          |     |
| Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und -unterschiede                           | [K]                  | 200         | 200         | 200          |     |
| Widerstand gegen Schnee-, Wind-, Dauerlasten bzw. sonstige Lasten                            | [mm]                 | 4           | 6           | 8            | 10  |
| Direkte Luftschalldämmung $R_w$ ( $C, C_{tr}$ ) (DIN EN 12758)                               | [dB]                 | NPD         | NPD         | NPD          | NPD |
| $U_g$ -Wert (DIN EN 673)   | [W/m <sup>2</sup> K] | NPD         | NPD         | NPD          | NPD |
| Lichttransmission $\tau_{vis}$ (DIN EN 410)  |                      | NPD         | NPD         | NPD          | NPD |
| Lichtreflexion $\rho_{vis}$ (DIN EN 410)   |                      | NPD         | NPD         | NPD          | NPD |
| g-Wert (DIN EN 410)  |                      | NPD         | NPD         | NPD          | NPD |

Westerstede  
01. Juli 2013

gez. Dipl.-Kfm. Hermann Schüller  
Geschäftsführender Gesellschafter der Semcoglas Holding GmbH