



## Glas im Bad erweitert optisch den Raum

Glas und Konstruktion für individuelle Badwelten. Semco Marini Walk-In überzeugt durch edles Design und intelligente Technik.

Semco Marini Walk-In steht nicht nur für Eleganz und raffinierte Technik, sondern bietet fast grenzenlose Flexibilität in Einbau- und Konstruktionssituationen. Die intelligenten Dusch- und Badsysteme aus Glas öffnen optisch den Raum und ermöglichen zudem die Umsetzung einer barrierefreien Duschlandschaft.

### Vorteile:

- Einfache Montage
- Pflegeleicht
- Dauerhaft und beständig

### Technische Daten:

Semco Marini Walk-In wird gemäß der DIN 14428 aus ESG-H gefertigt und hat somit den Heat-Soak-Test bestanden. Aus diesem Grund steht Marini Walk-In mit seiner Kennzeichnung für Dauerhaftigkeit und Beständigkeit.

### Kennzeichnung:

Sobald das Glas den Heat-Soak-Test bestanden hat wird das Glas als ESG-H gekennzeichnet. Gemäß der DIN 12150-1 ist eine Kennzeichnung für die erfolgreiche Durchführung eines Heat-Soak-Tests in Form eines Stempels Pflicht. Sollten Sie die Positionierung dieser Kennzeichnung hinter einem Kostruktionselement wünschen, wenden Sie sich gerne an Ihre Semco-Niederlassung.

### Bestandteile – Beschlag Set:

- 1 Stück U-Profil glanzeloxiert
- 1 Stück Stabilisierungsstange G/W glanzeloxiert 1000 mm Kantenschutz
- 1 Stück Klemmprofil 2010 mm, glanzeloxiert
- 1 Stück Kappe für Klemmprofil 8 mm
- 1 Stück Kappe für Klemmprofil 10 mm

(Anzahl der Bestandteile variiert je nach gewähltem Aufbau)

### Glasformate:

ESG-H 8 mm klar	975 x 1997 mm
ESG-H 8 mm klar	1175 x 1997 mm
ESG-H 10 mm klar	1375 x 1997 mm
ESG-H 10 mm klar	1575 x 1997 mm
ESG-H 10 mm klar	1775 x 1997 mm
ESG-H 10 mm klar	1975 x 1997 mm





## Unkompliziert und flexibel

Intelligente Technik sorgt bereits beim Aufbau für eine unkomplizierte Montage und überzeugt auch in der Pflege mit ihrer Einfachheit.

Neben dem zeitlosen Design beeindruckt die einfache Technik. Mit Hilfe eines stabilen Wandanschlussprofils können Bautoleranzen ab 2mm ausgeglichen werden. Zusätzlich können die Glaselemente von Semco Marini Walk-In mit der Oberflächenbeschichtung Semco Drop ausgeführt werden.

### Semco Drop:

Mit Semco Drop ausgestattete Gläser sind besonders leicht zu reinigen, da die Beschichtung das Abperlen der Wassertropfen unterstützt. Diese besondere Beschichtung unterstützt die Reinigung und verhindert Schmutz- und Kalkablagerungen.

### Besondere Hinweise:

Semco Marini Walk-In wird standardmäßig in Klarglas ausgeliefert. Jeder Auftrag wird individuell beraten. Unser Team begleitet Ihr Semco Marini Walk-In Projekt von der ersten Idee bis zur Ausführung.

### Montage:

- Wenn nötig können die Klemmschiene 8884-1E\_-2010 und die Abdeckprofile 8884-4E\_-2010 mit einer Metallsäge auf das gewünschte Maß abgelängt werden.
- Entsprechend der Stärke des eingesetzten Glases (8 oder 10mm) kommen unterschiedliche Distanzstücke zum Einsatz. Bitte kleben Sie die selbstklebenden EPDM-Streifen 8884-7EPDM auf die benötigten Distanzstücke.
- Wählen Sie die Position der Befestigungsbohrungen so, dass sie bei der späteren Montage der Klemmsysteme nicht mit diesen kollidieren! Nach der Montage der Klemmschiene an der Wand können die Klemmsysteme nicht mehr auf der ganzen Länge verschoben werde.
- Soll das Klemmprofil in einer hängenden Situation (z.B. als Oberlicht) verbaut werden, sollte die Glasscheibe zusätzlich mit Sicherungsstiften gesichert werden. Bitte beachten Sie, dass dazu eine gesonderte Glasbearbeitung notwendig wird.
- Weitere Informationen können Sie unserer Montageanleitung entnehmen.

### Weiterverarbeitung:

Es ist eine Oberflächenbearbeitung wie z.B. Laserstrahlung, Mattierung, Farbfolie etc. realisierbar.

